

Moduulivalaisin 40W UGR<19



JPL-MO6060-40WDIP



Tuotteen tiedot

Sähkönumero: [42 367 02](#)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 40W

Valon määrä: 3880 lumen (3000K), 4360 lumen (4000K), 3830 lumen (5700K)

Valotehokkuus: 97 lumen/W (3000K), 109 lumen/W (4000K), 96 lumen/W (5700K)

Koko: 595mm*595mm

Korkeus: 8mm

Rungon väri: valkoinen, valonohjauslevy PMMA-materiaalia

Valonväri: 3000K/4000K/5700K, valittavissa dippikytkimellä suoraan tuotteesta

Kotelointiluokka: IP20

Suojausluokka: II

Ohjaustavat: ON/OFF, TRIAC, DALI/painonappi

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisimen kupu: mikropriismalevy

Häikäisyindeksi: UGR <19

Valaisukulma: 120°

Valaisukulma: 120°

Valovoima: –

Käyttöikä: L90B10 50 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 50 000h L90

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-1,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppo- tai pinta-asennus

Sulakemitoitukset: –

