

# VISION 32W UGR<19



## Tuotteen tiedot

**Tuotekoodi:** JPL-MO6060-32W120-MP-DALI

**Tuotetakuu:** 3 vuotta

## Perustiedot

**Teho:** 32W

**Valon määrä:** 3840 lumen

**Valotehokkuus:** 120 lumen/W

**Koko:** 595mm\*595mm

**Korkeus:** 8mm

**Rungon väri:** valkoinen

**Valonväri:** 4000K

**Kotelointiluokka:** IP20

**Suojausluokka:** II

**Ohjaustavat:** DALI

**Häikäisyindeksi:** UGR <19

## Lisätiedot

**Rungon materiaali:** alumiini

**Valonlähde:** kiinteä LED, mikroprisma

**Värintoistoindeksi:** CRI>80

**Valaisukulma:** 120°

**Valovoima:** –

**Käyttöikä:** L80B10 100 000h Ta 45°C

**Valovirran alenema:** 100 000h L80

**Liitäntälaitte:** erillinen, kuuluu toimitukseen

**Liitäntälaitteen tyyppi:** vakiovirta

**Ketjutettava:** kyllä

**Liitintyyppi:** jousiliitin

**Liitäntä:** 5×0,5-1,5mm

**Käyttöjännite:** 230VAC

**Verkkotaajuus:** 50Hz

**Tehokerroin:** 0,9

**Käyttölämpötila:** -20...+45°C

**Suojaus:** ylikuormitus ja oikosulku

**Asennustapa:** moduulikatto, uppoasennuskehys (JPL-MOUK) tai pintakehys (JPL-MOPK)

