

Valonauhat



LED -nauhaa käytetään yleensä epäsuorissa valaistusratkaisuissa ja tasovalaisuksessa. Saat rakennettua mieluisan valaistuksen eri kohteisiin kahdella eri värilämmöllä ja useammalla tehovaihtoehdolla. Nauhat ovat katkaistavissa 5cm välein ja niitä voi himmentää. Taustapuolella on 3M -teippi helpottamassa asennusta. Valonauhojen molemmissa päissä on 50cm kytkentäkaapelit.

Nauhoillamme ja virtalähteillämme on 2 vuoden takuu.

YLEISET TIEDOT

Kotelointiluokka	IP20 / IP65
Värilämpö	3000 / 4000 kelvin
Käyttöikä	50 000 tuntia
Käyttöjännite	12VDC*
Värintoistoindeksi CRI (Ra)	>80
Nauhan väri	Valkoinen

*= myös 24VDC nauhat tilauksesta, pieni määrä varastossa




VALIKOIMAMME


TUOTEKOODI	JPL-VN4,8W-12V	JPL-VN9,6W-12V	JPL-VN14,4W-12V	JPL-VN19W-24V
TEHO	4.8W/m	9.6W/m	14.4W/m	19W/m
KOKO	5m rulla, leveys 8mm	5m rulla, leveys 8mm	5m rulla, leveys 10mm	5m rulla, leveys 10mm
VALON MÄÄRÄ	380 lumen/m	770 lumen/m	1150 lumen/m	1800 lumen/m
LED -TYYPPI	60 x 3528 SMD	120 x 3528 SMD	60 x 2835 SMD	182 x 2835 SMD
	VARASTOTUOTTEET			TILAUSTUOTE

IP65 -suojatuissa nauhoissamme on kiinteä silikonipäällyste. Varmista mahdollisessa katkaisukohdassa nauhan vesitiiveys. Nauhojen pitkän käyttöiän takaamiseksi takuuehtoihimme kuuluu, että nauha on asennettu metalliprofiiliin. Profiili toimii nauhalle jäähdytuselementtinä.


Meiltä löydät nauhoille sopivia suoria, 90° kulmaan sopivia sekä 15cm välikaapelilla olevia jatkokappaleita.




- **Profiilin värit: valkoinen / alumiini**
- **Pituus: 1000mm / 2000mm**
- **Kansi huurrettu tai kirkas, kiinnitetään painamalla**
- **Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit ruuveineen**
- **Saatavilla myös 90 asteen kulmapala profiilille**



- **Profiilin väri: alumiini**
- **Pituus: 1000mm / 2000mm**
- **Kansi huurrettu tai kirkas, kiinnitetään painamalla**
- **Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit ruuveineen**
- **Varastotuote**



- **Profiilin väri: musta**
- **Pituus 1200mm**
- **Kansi kirkas**
- **Mukana päätykappaleet ja kiinnittämiseen tarkoitetut ruuvit**
- **Tällä hetkellä tilaustuotteena**



- **Profiilin väri: valkoinen**
- **Pituus: 2000mm**
- **Kansi kirkas**
- **Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit ruuveineen**
- **Tällä hetkellä tilaustuotteena**
- **Asennus ruuvilla kiinnitettävillä kiinnikkeillä**



12VDC virtalähteet

- **20W virtalähde, IP20**
- **50W virtalähde, IP20**
- **75W virtalähde, IP20**

12VDC kostean tilan virtalähteet

- **50W virtalähde, IP65**



12VDC himmennettävät virtalähteet

- **25W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20**
- **36W TRIAC/painonappi -himmennettävä virtalähde, IP20**
- **36W 1-10V/painonappi -himmennettävä virtalähde, IP20**
- **45W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20**
- **50W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20**
- **100W TRIAC -himmennettävä virtalähde, IP20**